

## Especificações Técnicas

### LAMINADO BUS

#### Especificações Técnicas e Características:

**Composição:** 100% PVC

**Espessura:** 2mm

**Dimensões:** 1,30m x 15m;  
2,00m x 10m

**Peso:** 3,464 kg/m<sup>2</sup>

**Cores:** Cinza e Preto

- Rápida Instalação;
- Antiderrapante;
- Reciclável;
- Possui textura;
- Fácil manutenção

**Teste de Inflamabilidade conforme Norma ISO 3795:**

Taxa de queima = 0 (Produto autoextinguível).

#### Aplicação:

O Laminado Bus Kapazi é recomendado para locais de alto trafego. A instalação deve ser feita com a cola bi componente, onde após a mistura com catalizador a aplicação deve ser imediata e direta no chão. Cada galão (6kg) rende de 7 a 8m<sup>2</sup>



Foto Ilustrativa

#### Limpeza e Manutenção:

1. Limpar com sabão neutro regularmente;
2. Periodicamente utilizar lavadores de alta pressão para retirar a sujeira mais pesada;
3. Secar em superfície plana quando o material não estiver instalado.

**Observação: PROIBIDO o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.**

#### Garantia:

O Laminado bus possui garantia de 1 ano para defeitos de fabricação.

**Dimensões poderão sofrer variações de até 2% conforme portaria INMETRO n° 01, de 07 de janeiro de 1998.**

ET1CAD001:003

Data: 21/02/2024

## Especificaciones técnicas

### LAMINADO BUS

#### Especificaciones técnicas y características:

**Composición:** 100% PVC

**Grosor:** 2 mm

**Dimensiones:** 1,30m x 15m;  
2,00m x 10m

**Peso:** 3.464 kg/m<sup>2</sup>

**Colores:** Gris y Negro

- Instalación rápida;
- Antideslizante;
- Reciclable;
- Tiene textura;
- Fácil mantenimiento

**Ensayo de inflamabilidad según ISO 3795:**

**Tasa de combustión= 0 (Producto autoextinguible).**

#### Aplicación:

El autobús laminado Kapazi se recomienda para lugares de alto tráfico. La instalación debe realizarse con el pegamento de dos componentes, donde después de mezclar con catalizador la aplicación debe ser inmediata y directa sobre el suelo. Cada galón (6 kg) rinde de 7 a 8 m<sup>2</sup>



Foto Ilustrativa

#### Limpieza y mantenimiento:

1. Limpie con jabón suave regularmente;
2. Utilice periódicamente lavadoras de alta presión para eliminar la suciedad más pesada;
3. Secar sobre una superficie plana cuando el material no esté instalado.

**Nota: PROHIBIDO el uso de cualquier tipo de disolvente, diluyente, alcohol, detergentes alcalinos típicos para la limpieza de superficies.**

#### Garantía:

El autobús laminado tiene una garantía de 1 año por defectos de fabricación.

***Las dimensiones pueden variar hasta en un 2% según la Ordenanza INMETRO Nº 01, del 7 de enero de 1998.***

ET1CAD001:003

Data: 21/02/2024

## Technical Specifications

### LAMINATE BUS

#### Technical Specifications and Features:

**Composition:** 100% PVC

**Thickness:** 2mm

**Dimensions:** 1.30m x 15m;  
2.00m x 10m

**Weight:** 3,464 kg/m<sup>2</sup>

**Colors:** Gray and Black

- Quick Installation;
- Antiskid;
- Recyclable;
- It has texture;
- Easy maintenance

**Flammability Test according to ISO 3795:**

**Burn Rate = 0 (Self-extinguishing product).**

#### Application:

The Kapazi Laminate Bus is recommended for high-traffic locations.

The installation must be done with the two-component glue, where after mixing with catalyst the application must be immediate and direct on the floor. Each gallon (6kg) yields 7 to 8m<sup>2</sup>



Foto Ilustrativa

#### Cleaning and Maintenance:

1. Clean with mild soap regularly;
2. Periodically use high-pressure washers to remove the heaviest dirt;
3. Dry on a flat surface when the material is not installed.

**Note: FORBIDDEN to use any type of solvent, thinner, alcohol, typical alkaline detergents for cleaning surfaces.**

#### Warranty:

The Laminate bus has a 1-year warranty for manufacturing defects.

**Dimensions may vary by up to 2% according to INMETRO Ordinance No. 01, of January 7, 1998.**

ET1CAD001:003

Data: 21/02/2024